CETME®
equipments for stocking factories

CETME DRYER 2500 model
ESSICCATOIO CETME 2500

Pounding, turning and hursh tumbling of delicate nylons often causes defects in the finished products.
The warm air flow coming in through the previously dyed and centrifuged panty hoses without tumbling them, permits to avoid these problems and to obtain a soft product!

Lo strofinamento ed il rimescolio delle delicate fibre di nylon e lycra, spesso danneggiano e tirano i fili del prodotto finito e tinto.
Questo Essiccatoio asciuga calze e collant tinti e centrifugati, facendo passare un flusso di aria calda attraverso i sacchetti da tintoria, opportunamente riempiti e stesi in modo uniforme sulla griglia del cassetto (a doppio scomparto), senza alcun rimescolamento.
Con questo sistema si eliminano questi problemi e si mantiene la giusta morbidezza del prodotto.



CETME
www.cetme.com
Via Aldo Moro, 17
42124 Reggio Emilia (RE) - ITALY
Tel. +39 0522 516408 / Fax. +39 0522 515244
E-mail: cetme@cetme.com

CETME DRYER 2500 model
ESSICCATOIO CETME 2500

TECHNICAL DATA

Power	*• 7,5 KW/h*
Electrical connections	*• V.380 three-phase/50 Hz (or different on request).*
Steam pressure	*• 8/12 atm.*
Steam consumption	*• 150/200 Kg/h (satured steam).*
Drawer *(with double compartments)*	*• dimension each: mm 625x 910 x 300 depth. NOTE: while one side is drying inside the machine, the other one is outside to be loaded for next cycle*
Overall dimensions	*• width. mm 3.000 x depth. 1,880 mm x height. 1,850 mm (at flue).*
Space required to work	*• 20/25 m^2 (machine + loading/unloading work space).*
Control panel	*• it's complete with a timer to predetermine the drying cycle time.*
End of cycle	*• the machine will automatically stop / signal light warns the "end of cycle".*
Daily output	*• approx. 1,800/2,500 dz in 8 hours (dryed and centrifuged nylon stocking and panty hoses).*
Staff required	*• no 1 operator for each loading.*
Net weight	*• 660 Kg (machine 600 Kg + drawer 60 Kg)*
Gross weight	*• 910 Kg*

DATI TECNICI

KW/h	• 7,5
Allacciamento rete elettrica	• V.380 trifase / 50 Hz (o diverso se richiesto).
Allacciamento vapore	• Da 8 a 12 atm.
Consumo vapore (saturo)	• 150/200 Kg/h
Cassetto (con doppio scomparto)	• Ogni scomparto misura: mm 625x 910 x 300 h.
Caratteristiche scomparti	• Uno scomparto è in asciugatura mentre quello esterno viene caricato.
Dimensioni (approx.)	• Larghezza: mm 3000 (macchina+cassetto) Profondità: mm 1880 Altezza: mm 1850
Spazio necessario	• 20/24 mq per la macchina + spazio di lavoro (carico/scarico).
Pannello di comando	• É completato da un timer per predeterminare la durata del ciclo di asciugatura.
Fine del ciclo	• La macchina si ferma automaticamente. Un segnale luminoso avvisa il "fine ciclo".
Produzione giornaliera	• Indicativ. Dz 1800 / 2500 in 8 h (per calze/collant tinti e centrifugati).
Personale necessario	• n.1 operatore per ogni carico.
Peso netto	• 660 kg (macchina 600 kg + cassetto 60 kg).
Peso lordo	• 910 kg

CETME®
equipments for stocking factories